

Medidor Digital de VoD



SHOTTrack VOD Mini 305



Un buen resultado en la tronadura tiene dependencia directa de la calidad de perforación y del explosivo seleccionado. Para controlar la calidad de este último, resulta clave contar con un monitor de alta precisión y confiabilidad que asegure un alto performance y velocidad de detonación precisa del producto seleccionado.



El **SHOTTrack VOD Mini305** es un monitor digital de velocidad de detonación, que utiliza tecnología TDR (*Time-domain reflectometer*) de alta precisión y bajo costo, ya que utiliza cable coaxial estándar. Liviano y portátil, es ensamblado en una estructura muy resistente que le confiere alta confiabilidad y durabilidad.

Beneficios

- Utiliza cable coaxial RG59 / RG6 de bajo costo
- Simple, se comunica por Bluetooth o cable USB
- Canal único para mediciones múltiples
- Registros digitales claros y precisos
- Incluye software **SHOTTrack VOD Monitor**
- Plug-n-play sin cables extras o conexiones complejas
- Botón indicador de estado multi LED ON/OFF
- Hora sincronizada por GPS

Especificaciones Técnicas

- Tasa de muestreo: 256 KHz
- Pantalla: LED brillante 4 caracteres x 7 segmentos
- Batería: Li-ion 7.6 V (> 12 hrs de operación continua)
- Protección: IP67
- Dimensiones: 180 x 70 x 40 mm
- Peso: apenas 0.75 Kg
- Capac. almacenamiento: 1.024.000 mts. @16 bit

FERRADA Blast SpA
2018

Web: www.ferradablast.com

Email: contacto@ferradablast.com

Tel: +56.41.318.0354

Cod. Postal 756 0705

Las Condes, Santiago – CHILE